

## 不断革新技术，你我共同进步

### 基板自立型铝电解电容器 KHS系列



- ◆ 105°C 3,000小时时间保证
- ◆ 额定电压范围：450 ~ 500V
- ◆ 静电容量：68 ~ 1,000  $\mu$ F
- 最适合用于太阳能发电等高耐压化的用途

### 贴片型导电性高分子混合型铝电解电容器 HXE系列

- ◆ 保证135°C 2,000 ~ 4,000h
- ◆ 额定电压范围：16 ~ 35V
- ◆ 静电容量：47 ~ 470  $\mu$ F

■ 最适合用于汽车电子零部件或通信基站电源等的高温用途



### 贴片型导电性高分子固体铝电解电容器 PXT系列



- ◆ 105°C 15,000小时寿命保证
- ◆ 额定电压范围：2.5 ~ 16V
- ◆ 静电容量：100 ~ 820  $\mu$ F
- ◆ 耐湿负荷特性：85°C, 85%RH 1,000小时寿命保证

### 铸模贴片型导电性高分子固体铝电解电容器 PMA系列

- ◆ 105°C 5,000小时寿命保证
- ◆ 额定电压范围：16 ~ 25V
- ◆ 静电容量：22 ~ 68  $\mu$ F
- ◆ 高度：3.0mm Max, 进一步实现扁平化
- ◆ 优异的ESR特性、高波纹电流

■ 干扰吸收性优异，能够对应电子设备的数字化、高频化



## 基板自立型铝电解电容器 KLA系列

- ◆ 105°C 3,000時間保証
- ◆ 额定电压范围：180 ~ 250V
- ◆ 静电容量：600 ~ 2,000  $\mu$ F

■ 最适合用于白色家电等对纹波电流要求高的变频器用途



## 基板自立型铝电解电容器 LHS系列




- ◆ 105°C 5,000時間保証
- ◆ 额定电压范围：450 ~ 500V
- ◆ 静电容量：100 ~ 820  $\mu$ F

■ 最适合用于太阳能发电等高耐压化的用途

## 引线型铝电解电容器 LXZ系列 | Upgrade

- ◆ 105°C 2,000 ~ 8,000小时寿命保証
- ◆ 额定电压范围：6.3 ~ 63V 阵容扩大
- ◆ 采用了新型高稳定、高导电率电解液、高信赖性技术
- ◆ 符合AEC-Q200
- ◆ 静电容量：47 ~ 18000  $\mu$ F



## 贴片型铝电解电容器 MZR系列 | Upgrade



- ◆ 105°C 2,000小时寿命保証
- ◆ 额定电压范围：6.3 ~ 50V
- ◆ 增加  $\Phi$ 5x6.1L 和  $\Phi$ 6.3x6.1L
- ◆ 符合AEC-Q200
- ◆ 静电容量：22 ~ 2200  $\mu$ F

由代理商创意电子为您提供技术支持

### 代理品牌

注：部分代理品牌，排名不分先后

NIDEC COPAL ELECTRONICS 开关、电位器	Daito 保险丝	TE 继电器、接插件	SHIZUKI 薄膜电容	KOA 电阻	SII 晶振、IC	FIGARO 气体传感器	KYSEMI 各种波长光敏LED	NIPPON CHEMI-CON 铝电解电容	NDK 晶振
VINA Tech 超级电容	Nitsuko 高频薄膜电容	SUMITOMO FFC线、电线、套管	SEMITEC 热敏电阻	Fuji Electric IC功率MOS	ODTECH 光电子	OKAYA 放电管、安规电容	SEMIKRON IGBT、整流桥	iC-Haus 编码器IC 激光驱动IC	YAMAICHI ELECTRONICS 接插件 卡座、连接线



创意电子有限公司  
Weltronics Component Limited  
www.weltronics.com

香港总部	深圳办事处	广州办事处	上海办事处	北京办事处
电话 (852) 2410 0623	(755) 8348 0330	(020) 8351 1853	(021) 6095 2881	(010) 6298 2798
传真 (755) 2410 0920	(755) 8348 0105	(020) 8351 1491	(021) 6095 2882	(010) 6298 0880
邮箱: market@weltronics.com		注：其它办事处联系方式请查询公司网址或邮箱咨询		